



FITMENT LIST - EVO-19 8,5JX19 H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA											PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPPIAMENTO	COPPIA (Nm)		PNEUMATICI	ASSE
AUDI	AUDI S4	B8	125-260	e1*2001/116*0430*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	90-200	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	90-260	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	245/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	90-260	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/30R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	90-260	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	260	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	260	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8	88-195	e1*2001/116*0430*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	245/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	88-195	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	245/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI S4	B8,B81	100-200	e1*2001/116*0430*..., e13*2007/46*1084*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Cbo Lim
AUDI	AUDI A4	B8	100-200	e1*2001/116*0430*35... (FIN: WAUZZZF4...)	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/35R19	1 + 2	A12 Car Lim
AUDI	AUDI A4	B8	100-200	e1*2001/116*0430*35... (FIN: WAUZZZF4...)	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Car Lim
AUDI	AUDI A4	B8	100-200	e1*2001/116*0430*35... (FIN: WAUZZZF4...)	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	245/35R19	1 + 2	A12 Car Lim
AUDI	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	Cbo Cpe Flh R37
AUDI	Audi A5	B8, B81	100-195	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	Cbo Cpe Flh R37
AUDI	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	245/35R19	1 + 2	Cbo Cpe Flh
AUDI	Audi A5	B8, B81	100-200	e1*2001/116*0430*...;e13*2007/46*1084*..- Coupè, Cabrio- Sportback	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/35R19	1 + 2	Cbo Cpe Flh
BMW	5er Reihe	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/45R19	1 + 2	A12 Car Lim
BMW	5er Reihe	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	235/40R19	1 + 2	A12 Car Lim
BMW	5er Reihe	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	235/45R19	1 + 2	A12 Car Lim
BMW	5er Reihe	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	245/40R19	1 + 2	A12 Car Lim
BMW	7er Reihe	7L	155-240	e1*2007/46*0276*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	235/45R19	1 + 2	A12 Car Lim
BMW	7er Reihe	7L	155-330	e1*2007/46*0276*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	245/45R19	1 + 2	A12 Lim
BMW	5er Reihe	G5L	120-265	e1*2007/46*1688*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	245/40R19	1 + 2	B03 Cbo Cpe Flh A12
BMW	BMW X1	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/40R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	235/35R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	70-141	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	245/35R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/40R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/45R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	235/40R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	245/40R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	85-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/35R19	1 + 2	A12
BMW	BMW X1	UKL-L	75-170	e1*2007/46*0371*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,25 L29,5	Sferico R12,8	140	225/40R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	225/45R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	235/45R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	245/40R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	255/40R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	225/45R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	235/45R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	245/40R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	245/45R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti QX30	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	255/40R19	1 + 2	A12
INFINITI	Infiniti Q30, Infiniti Q30S	H15	80-155	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	225/45R19	1 + 2	A12 Lim
INFINITI	Infiniti Q30, Infiniti Q30S	H15	125	e11*2007/46*2977*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	225/45R19	1 + 2	A12 Lim
MERCEDES	C-KLASSE	204,204 K	85-245	e1*2001/116*0431*..., e1*2001/116*0457*..	EVO-19	8,5	19	25	5X112	EVO-19 DBB	Ø66,6	Senza anello	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	130	225/40R19	1 + 2	A12 Lim Car Cpe Cbo



FITMENT LIST - EVO-19 8,5JX19 H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA													PRESCRIZIONI
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE KW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO	COPPIA (Nm)	PNEUMATICI	ASSE	
VW	VW PHAETON	3D	177	e1*2001/116*0189*.., e1*98/14*0189*..	EVO-19	8,5	19	35	5X112	EVO-19 31B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/40R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-110	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/35R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/35R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/30R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/40R19	1 + 2	A12 Lim
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	255/35R19	1 + 2	A12 Lim
VW	PASSAT	3C	75-110	e1*2001/116*0307*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/35R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	75-147	e1*2001/116*0307*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/35R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	110-176	e1*2001/116*0307*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	TIGUAN	5N	81-155	e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/40R19	1 + 2	A12 Lim
VW	TOURAN	1T	81-140	e1*2001/116*0211*.., e1*2007/46*0357*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12
VW	BEETLE	16	77-155	e1*2007/46*0539*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Lim
VW	TIGUAN	5N	81-155	e1*2001/116*0450*.., e1*2007/46*0487*..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/35R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	225/40R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/40R19	1 + 2	A12 Lim Car
VW	PASSAT	3C	88-206	e1*2001/116*0307*37..	EVO-19	8,5	19	45	5X112	EVO-19 69B	Ø66,6	Ø66,6 - Ø57,1	Bullone M14x1,5 L30	Sferico R12,8	120	235/35R19	1 + 2	A12 Lim Car

Prescrizioni specifiche:

- A12 Non è ammesso l'utilizzo di catene da neve (* l'utilizzo delle catene è ammesso se previsto dal costruttore per questa combinazione ruota/pneumatici).
- A30 Non è stato verificato il montaggio delle catene da neve.
- A56 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita solo su veicoli con trazione integrale (es. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, etc...).
- A57 Questa combinazione ruota / pneumatico è permessa su modelli di veicoli con trazione anteriore o posteriore e trazione integrale (per esempio, 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, ecc)
- A58 Questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su vetture con trazione integrale.
- A84 E' obbligatorio attenersi alle prescrizioni del costruttore del veicolo relativamente all'utilizzo di pneumatici invernali (M+S) e catene da neve.
- R35 L'idoneità alla circolazione di questo sistema deve essere confermata con specifico nullaosta del costruttore del veicolo seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- R37 Questa misura di pneumatico non è consentita su veicoli dotati di equipaggiamento originario avente pneumatici di diametro e/o larghezza maggiori.
- R70 Il montaggio di questo sistema è consentito esclusivamente previo nullaosta del costruttore dello pneumatico seguito da specifica visita e prova da effettuarsi presso gli uffici provinciali della Motorizzazione.
- B02 Prima del montaggio della ruota devono essere rimossi dalla flangia del mozzo eventuali viti di fissaggio od anelli di centraggio.
- B03 La montabilità della ruota non è verificata per veicoli che montano di serie solamente ruote più grandi o più larghe come equipaggiamento estivo (escluso pneumatici M+S).
- Car L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria station wagon (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,...).
- Cbo L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria Cabriolet o Roadster.
- Cpe L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria coupé.
- Fih L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria 2 volumi (3 porte e 5 porte)
- Lim L'applicazione del sistema è consentita esclusivamente su veicoli aventi carrozzeria berlina.
- L04 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L05 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con tutte le ruote sterzanti (4WS).
- L06 L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico è consentita su veicoli con e senza le quattro ruote sterzanti (4WS).
- M+S Questa dimensione del pneumatico è consentito solo come pneumatici M + S.
- KMV Riferito solo alle varianti di veicolo dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- KOV Riferito solo alle varianti di veicolo non dotate come equipaggiamento originale di estensioni plastiche dei passaruota o dei parafanghi.
- V00 Per applicazioni su veicoli a trazione integrale (per es. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ecc) non sono ammesse misure di pneumatici diverse su asse anteriore e posteriore.
- Z13 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 13".
- Z14 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 14".
- Z15 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 15".



FITMENT LIST - EVO-19 8,5JX19 H2 - REV. 00

VERSIONE MARZO 2017

AUTOVETTURA					SISTEMA RUOTA										PRESCRIZIONI		
MARCA	MODELLO	TIPO	RANGE kW	NUMERO OMOLOGAZIONE	TIPO	LARGH.	DIAM.	ET	PCD	CODICE ART.	CENTRAGGIO RUOTA	ANELLO RIDUZIONE	VITE / DADO	ACCOPIAMENTO		COPPIA (Nm)	PNEUMATICI

Z16 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 16".

Z17 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 17".

Z18 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 18".

Z19 Questa combinazione ruota/pneumatico è consentita esclusivamente per i veicoli con dimensione dei pneumatici di equipaggiamento originale da 19".

APB L'utilizzo di questa combinazione ruota/pneumatico non è consentita su veicoli con pinze Brembo.